

Технические характеристики на Съемники гидравлические 18 тонн

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

Основным преимуществом такого оборудования является большая мощность. Это значит, что вам не придется прикладывать особых усилий, как это происходит при работе с аналогичным, но механическим инструментом.

Принцип действия гидравлического съёмника достаточно прост: при помощи специальных металлических лап особой формы съёмник захватывает элемент крепежа, после чего остается только воспользоваться гидравликой и без каких-либо физических усилий снять его. На сегодняшний день разработано множество разнообразной съёмников такого рода, однако отличия в большинстве случаев заключаются не в способе работы, а, например, в покрытии лап.

Гидравлические съёмники имеют прекрасные показатели даже в сложных условиях эксплуатации. Стоит отметить, что все оборудование соответствует мировым стандартам качества. Независимо от того, какой именно вариант вы выберете, вы получите поистине надежную и удобную в использовании технику.

Как выбрать правильный гидравлический съёмник?

Выбирая любой гидравлический съёмник, стоит уделить внимание многим факторам. Разумеется, эффективность работы зависит от типа встроенного насоса, который и обеспечивает необходимое усилие. Однако это не единственная важная характеристика: значительную роль играет также конфигурация лап, обеспечивающих захват элемента крепежа. Для повышения эффективности лапы могут покрываться защитным слоем и проходить термическую обработку, благодаря чему они приобретают большую износоустойчивость и служат значительно дольше.

Съёмник гидравлический ПНГ-СГ-182



Параметр	Значение
Номинальное тяговое усилие (т):	18
Ход штока (mm):	50
Глубина захвата (лапный) (mm):	340
Глубина захвата (хомутный) (mm):	-
Диапазон снимаемой детали (лапный) (mm):	30 - 480
Макс. диаметр снимаемой детали (хомутный) (mm):	-
Номинальное давление, МПа (кгс/см2)	55 (561)
Цилиндр:	-
Насос:	-
РВД:	-
Рабочая жидкость	Mobil Nutto H32 (или аналог)
Объем рабочей жидкости (см3):	0,180
Диапазон температуры окр. среды (оС):	-30 +40
Габариты упаковки LxHxW (см):	102x45x45
Масса нетто (кг):	
Производитель:	ГК ПромНефтеГрупп
Страна:	Россия

Комплектность съемника

№	Наименование	Модель	Кол-во	Фото
1	Траверса на 2 захвата	ТР2-1318 81	1	
2	Захват	З - 1120	к-т 2 шт.	
3	Накладные фиксирующие пластины	ПЛ-1120	к-т 4 шт.	
4	Болты и гайки для фикс. пластин	БГ-1120	к-т 4 шт.	



Съемник гидравлический ПНГ-СГ-182Д

Параметр	Значение
Номинальное тяговое усилие (т):	18
Ход штока (мм):	50
Глубина захвата (лапный) (мм):	340
Глубина захвата (хомутный) (мм):	-
Диапазон снимаемой детали (лапный) (мм):	30 - 480
Макс. диаметр снимаемой детали (хомутный) (мм):	-
Номинальное давление, МПа (кгс/см2)	55 (561)
Цилиндр:	ДГ-2050
Насос:	-
РВД:	-
Рабочая жидкость	Mobil Nutto H32 (или аналог)
Объем рабочей жидкости (см3):	0,180
Диапазон температуры окр. среды (оС):	-30 +40
Габариты упаковки LxHxW (см):	102x45x45
Масса нетто (кг):	
Производитель:	ГК ПромНефтеГрупп
Страна:	Россия

Комплектность съемника

№	Наименование	Модель	Кол-во	Фото
1	Траверса на 2 захвата	ТР2-1318 81	1	
2	Захват	З - 1120	к-т 2 шт.	
3	Накладные фиксирующие пластины	ПЛ-1120	к-т 4 шт.	
4	Болты и гайки для фикс. пластин	БГ-1120	к-т 4 шт.	
5	Цилиндр	ДГ-2050	1	
6	Монтажная пластина цилиндра	МПТ-1120	1	
7	Крепежные винты для монтажной пластины	M6x20 Din7991	к-т 4 шт.	

8	Регулировочный винт	PВ-1120	1	
9	Резьбовая опора цилиндра	РО-21	1	
10	Предохранительный клапан	КП-1	1	
11	Крепежные винты траверсы под захваты	КВ-1120	к-т 2 шт.	



Съемник гидравлический ПНГ-СГ-182ДН

Параметр	Значение
Номинальное тяговое усилие (т):	18
Ход штока (мм):	50
Глубина захвата (лапный) (мм):	340
Глубина захвата (хомутный) (мм):	-
Диапазон снимаемой детали (лапный) (мм):	30 - 480
Макс. диаметр снимаемой детали (хомутный) (мм):	-
Номинальное давление, МПа (кгс/см ²)	55 (561)
Цилиндр:	ДГ-2050
Насос:	НРГ-390
РВД:	РВД1800К
Рабочая жидкость	Mobil Nutto H32 (или аналог)
Объем рабочей жидкости (см ³):	0,180
Диапазон температуры окр. среды (оС):	-30 +40
Габариты упаковки LxHxW (см):	102x45x45
Масса нетто (кг):	
Производитель:	ГК ПромНефтеГрупп
Страна:	Россия

Комплектность съемника

№	Наименование	Модель	Кол-во	Фото
1	Траверса на 2 захвата	ТР2-1318 81	1	
2	Захват	З - 1120	к-т 2 шт.	
3	Накладные фиксирующие пластины	ПЛ-1120	к-т 4 шт.	
4	Болты и гайки для фикс. пластин	БГ-1120	к-т 4 шт.	
5	Цилиндр	ДГ-2050	1	
6	Монтажная пластина цилиндра	МПТ-1120	1	
7	Крепежные винты для монтажной пластины	M6x20 Din7991	к-т 4 шт.	

8 Регулировочный винт РВ-1120 1



9 Резьбовая опора цилиндра РО-21 1



10 Предохранительный клапан КП-1 1



11 Крепежные винты траверсы под захваты КВ-1120 к-т 2 шт.



12 Ручной насос НРГ-390 1



13 Манометр, адаптер ТМ-3А 1



14 Рукав высокого давления, полумуфта РВД-1800К 1



Съемник гидравлический СГ-183

Параметр	Значение
Номинальное тяговое усилие (т):	18
Ход штока (mm):	50
Глубина захвата (лапный) (mm):	340
Глубина захвата (хомутовой) (mm):	-
Диапазон снимаемой детали (лапный) (mm):	30 - 480
Макс. диаметр снимаемой детали (хомутовой) (mm):	-
Номинальное давление, МПа (кгс/см2)	55 (561)
Цилиндр:	-
Насос:	-
РВД:	-
Рабочая жидкость	Mobil Nutto H32 (или аналог)
Объем рабочей жидкости (см3):	0,180
Диапазон температуры окр. среды (оС):	-30 +40
Габариты упаковки LxHxW (см):	102x45x45
Масса нетто (кг):	
Производитель:	ГК ПромНефтеГрупп
Страна:	Россия

Комплектность съемника

№	Наименование	Модель	Кол-во	Фото
1	Траверса на 3 захвата	ТР3-1318 81	1	
2	Захват	З - 1120	к-т 3 шт.	
3	Накладные фиксирующие пластины	ПЛ-1120	к-т 6 шт.	
4	Болты и гайки для фикс. пластин	БГ-1120	к-т 6 шт.	



Съемник гидравлический СГ-183Д

Параметр	Значение
Номинальное тяговое усилие (т):	18
Ход штока (мм):	50
Глубина захвата (лапный) (мм):	340
Глубина захвата (хомутный) (мм):	-
Диапазон снимаемой детали (лапный) (мм):	30 - 480
Макс. диаметр снимаемой детали (хомутный) (мм):	-
Номинальное давление, МПа (кгс/см ²)	55 (561)
Цилиндр:	ДГ-2050
Насос:	-
РВД:	-
Рабочая жидкость	Mobil Nutto H32 (или аналог)
Объем рабочей жидкости (см ³):	0,180
Диапазон температуры окр. среды (оС):	-30 +40
Габариты упаковки LxHxW (см):	102x45x45
Масса нетто (кг):	
Производитель:	ГК ПромНефтеГрупп
Страна:	Россия

Комплектность съемника

№	Наименование	Модель	Кол-во	Фото
1	Траверса на 3 захвата	ТРЗ-1318 81	1	
2	Захват	З - 1120	к-т 3 шт.	
3	Накладные фиксирующие пластины	ПЛ-1120	к-т 6 шт.	
4	Болты и гайки для фикс. пластин	БГ-1120	к-т 6 шт.	

5	Цилиндр	ДГ-2050	1
---	---------	---------	---



6	Монтажная пластина цилиндра	МПТ-1120	1
---	-----------------------------	----------	---

7	Крепежные винты для монтажной пластины	M6x20 Din7991	к-т 4 шт.
---	--	---------------	-----------



8	Регулировочный винт	РВ-1120	1
---	---------------------	---------	---



9	Резьбовая опора цилиндра	РО-21	1
---	--------------------------	-------	---



10	Предохранительный клапан	КП-1	1
----	--------------------------	------	---

11	Крепежные винты траверсы под захваты	КВ-1120	к-т 2 шт.
----	--------------------------------------	---------	-----------





Съемник гидравлический СГ-183ДН

Параметр	Значение
Номинальное тяговое усилие (т):	18
Ход штока (mm):	50
Глубина захвата (лапный) (mm):	340
Глубина захвата (хомутный) (mm):	-
Диапазон снимаемой детали (лапный) (mm):	480
Макс. диаметр снимаемой детали (хомутный) (mm):	-
Номинальное давление, МПа (кгс/см2)	55 (561)
Цилиндр:	ДГ-2050
Насос:	НРГ-390
РВД:	РВД1800K
Рабочая жидкость	Mobil Nutto H32 (или аналог)
Объем рабочей жидкости (см3):	0,180
Диапазон температуры окр. среды (оС):	-30 +40
Габариты упаковки LxHxW (см):	102x45x45
Масса нетто (кг):	
Производитель:	ГК ПромНефтеГрупп
Страна:	Россия

Комплектность съемника

№	Наименование	Модель	Кол-во	Фото
1	Траверса на 3 захвата	ТРЗ-1318 81	1	
2	Захват	З - 1120	к-т 3 шт.	
3	Накладные фиксирующие пластины	ПЛ-1120	к-т 6 шт.	
4	Болты и гайки для фикс. пластин	БГ-1120	к-т 6 шт.	

5	Цилиндр	ДГ-2050	1
---	---------	---------	---



6	Монтажная пластина цилиндра	МПТ-1120	1
---	-----------------------------	----------	---

7	Крепежные винты для монтажной пластины	M6x20 Din7991	к-т 4 шт.
---	--	---------------	-----------



8	Регулировочный винт	PB-1120	1
---	---------------------	---------	---



9	Резьбовая опора цилиндра	РО-21	1
---	--------------------------	-------	---



10	Предохранительный клапан	КП-1	1
----	--------------------------	------	---

11	Крепежные винты траверсы под захваты	КВ-1120	к-т 2 шт.
----	--------------------------------------	---------	-----------



12 Ручной насос НРГ-390 1



13 Манометр, адаптер ТМ-3А 1



14 Рукав высокого давления, полумуфта РВД-1800К 1



Съемник гидравлический СГХ-18

Параметр	Значение
Номинальное тяговое усилие (т):	18
Ход штока (mm):	50
Глубина захвата (лапный) (mm):	-
Глубина захвата (хомутный) (mm):	265
Диапазон снимаемой детали (лапный) (mm):	-
Макс. диаметр снимаемой детали (хомутный) (mm):	345
Номинальное давление, МПа (кгс/см ²)	55 (561)
Цилиндр:	-
Насос:	-
РВД:	-
Рабочая жидкость	Mobil Nutto H32 (или аналог)
Объем рабочей жидкости (см ³):	0,180
Диапазон температуры окр. среды (оС):	-30 +40
Габариты упаковки LxHxW (см):	102x45x45
Масса нетто (кг):	
Производитель:	ГК ПромНефтеГрупп
Страна:	Россия

Комплектность съемника

№	Наименование	Модель	Кол-во	Фото
1	Траверса под хомут	ТР-1120	1	
2	Накладки	Н-1120	к-т 2 шт.	
3	Фиксирующие гайки	ФГ-1120	к-т 2 шт.	
4	Провставочные шайбы	ПШ-1120	к-т 2 шт.	
5	Стойки длинные	С-1120 515	к-т 2 шт.	
6	Хомут	Х-1206В	1	

Съемник гидравлический СГХ-18Д



Параметр	Значение
Номинальное тяговое усилие (т):	18
Ход штока (мм):	50
Глубина захвата (лапный) (мм):	-
Глубина захвата (хомутовой) (мм):	265
Диапазон снимаемой детали (лапный) (мм):	-
Макс. диаметр снимаемой детали (хомутовой) (мм):	345
Номинальное давление, МПа (кгс/см2)	55 (561)
Цилиндр:	ДГ-2050
Насос:	-
РВД:	-
Рабочая жидкость	Mobil Nutto H32 (или аналог)
Объем рабочей жидкости (см3):	0,180
Диапазон температуры окр. среды (оС):	-30 +40
Габариты упаковки LxHxW (см):	102x45x45
Масса нетто (кг):	
Производитель:	ГК ПромНефтеГрупп
Страна:	Россия

Комплектность съемника

№	Наименование	Модель	Кол-во	Фото
1	Траверса под хомут	ТР-1120	1	
2	Накладки	Н-1120	к-т 2 шт.	
3	Фиксирующие гайки	ФГ-1120	к-т 2 шт.	
4	Провставочные шайбы	ПШ-1120	к-т 2 шт.	
5	Стойки длинные	С-1120 515	к-т 2 шт.	
6	Хомут	Х-1206В	1	

7	Цилиндр	ДГ-2050	1
---	---------	---------	---



8	Регулировочный винт	РВ-1120	1
---	---------------------	---------	---



9	Соединительные винты траверсы под хомут	СВ-1120	к-т 2 шт.
---	---	---------	-----------



10	Резьбовая опора цилиндра	РО-21	1
----	--------------------------	-------	---



11	Монтажная пластина цилиндра	МПТ-1120	1
----	-----------------------------	----------	---

12	Крепежные винты для монтажной пластины	M6x20 Din7991	к-т 4 шт.
----	--	---------------	-----------



13	Опорные адаптеры для стоек	А-1125 17	к-т 2 шт.
----	----------------------------	-----------	-----------



14	Протектор на рег. винт	ПР-1118 37	1
----	------------------------	------------	---





Съемник гидравлический СГХ-18ДН

Параметр	Значение
Номинальное тяговое усилие (т):	18
Ход штока (mm):	50
Глубина захвата (лапный) (mm):	-
Глубина захвата (хомутовой) (mm):	265
Диапазон снимаемой детали (лапный) (mm):	-
Макс. диаметр снимаемой детали (хомутовой) (mm):	345
Номинальное давление, МПа (кгс/см2)	55 (561)
Цилиндр:	ДГ-2050
Насос:	НРГ-390
РВД:	РВД1800К
Рабочая жидкость	Mobil Nutto H32 (или аналог)
Объем рабочей жидкости (см3):	0,180
Диапазон температуры окр. среды (оС):	-30 +40
Габариты упаковки LxHxW (см):	102x45x45
Масса нетто (кг):	
Производитель:	ГК ПромНефтеГрупп
Страна:	Россия

Комплектность съемника

№	Наименование	Модель	Кол-во	Фото
1	Траверса под хомут	ТР-1120	1	
2	Накладки	Н-1120	к-т 2 шт.	
3	Фиксирующие гайки	ФГ-1120	к-т 2 шт.	

4	Провставочные шайбы	ПШ-1120	к-т 2 шт.	
5	Стойки длинные	С-1120 515	к-т 2 шт.	
6	Хомут	Х-1206В	1	
7	Цилиндр	ДГ-2050	1	
8	Регулировочный винт	РВ-1120	1	
9	Соединительные винты траверсы под хомут	СВ-1120	к-т 2 шт.	
10	Резьбовая опора цилиндра	РО-21	1	
11	Монтажная пластина цилиндра	МПТ-1120	1	
12	Крепежные винты для монтажной пластины	M6x20 Din7991	к-т 4 шт.	

13	Опорные адаптеры для стоек	A-1125 17	к-т 2 шт.
----	----------------------------	-----------	-----------



14	Протектор на рег. винт	ПР-1118 37	1
----	------------------------	------------	---



15	Предохранительный клапан	КП-1	1
----	--------------------------	------	---

16	Ручной насос	НРГ-390	1
----	--------------	---------	---



17	Манометр, адаптер	ТМ-3А	1
----	-------------------	-------	---

18	Рукав высокого давления, полумуфта	РВД-1800К	1
----	------------------------------------	-----------	---





Комплект съемников ПНГ-СГ 18KB20

Параметр	Значение
Номинальное тяговое усилие (т):	18
Ход штока (mm):	50
Глубина захвата (лапный) (mm):	340
Глубина захвата (хомутный) (mm):	265
Диапазон снимаемой детали (лапный) (mm):	30 - 480
Макс. диаметр снимаемой детали (хомутный) (mm):	345
Номинальное давление, МПа (кгс/см ²)	55 (561)
Цилиндр:	ДГ-2050
Насос:	НРГ-390
РВД:	РВД1800K
Рабочая жидкость	Mobil Nutto H32 (или аналог)
Объем рабочей жидкости (см ³):	0,180
Диапазон температуры окр. среды (оС):	-30 +40
Габариты упаковки LxHxW (см):	102x45x45
Масса нетто (кг):	76
Производитель:	ГК ПромНефтеГрупп
Страна:	Россия

Комплектность съемника

№	Наименование	Модель	Кол-во	Фото
---	--------------	--------	--------	------

1	Ручной насос	НРГ-390	1	
---	--------------	---------	---	--



2	Манометр, адаптер	ТМ-3А	1	
---	-------------------	-------	---	--

3	Рукав высокого давления, полумуфта	РВД-1800K	1	
---	------------------------------------	-----------	---	--



4	Цилиндр	ДГ-2050	1	
5	Траверса на 3 захвата	ТР3-1318 81	1	
6	Траверса на 2 захвата	ТР2-1318 81	1	
7	Монтажная пластина цилиндра	МПТ-1120	1	
8	Крепежные винты для монтажной пластины	M6x20 Din7991	к-т 4 шт.	
9	Захваты	З-1120	к-т 3 шт.	
10	Регулировочный винт	РВ-1120	1	
11	Накладные фиксирующие пластины	ПЛ-1120	к-т 6 шт.	
12	Болты и гайки для фикс. пластин	БГ-1120	к-т 6 шт.	

13 Крепежные винты траверсы под захват KB-1120 к-т 2 шт.



14 Соединительные винты траверсы под хомут CB-1120 к-т 2 шт.



15 Резбовая опора цилиндра PO-21 1



16 Траверса под хомут TP-1120 1



17 Накладки Н-1120 к-т 2 шт.



18 Фиксирующие гайки ФГ-1120 к-т 2 шт.



19 Провставочные шайбы ПШ-1120 к-т 2 шт.



20 Стойки короткие С-1120 209 к-т 2 шт.



21 Стойки длинные С-1120 515 к-т 2 шт.



22 Опорные адаптеры для стоек А-1125 17 к-т 2 шт.



23	Переходники для соединительных стоек	П-1125 17	к-т 2 шт.
----	--------------------------------------	-----------	-----------



24	Хомут	Х-1206В	1
----	-------	---------	---



25	Приспособление для внутреннего захвата	В-20	1
----	--	------	---



26	Протектор на регулировочный винт	ПР-1118 37	1
----	----------------------------------	------------	---



27	Предохранительный клапан	КП-1	1
----	--------------------------	------	---

28	Ящик	Я-20	1
----	------	------	---



Приспособление для внутреннего захвата В-20



Параметр	Значение
Номинальное тяговое усилие (т):	18
Производитель:	ГК ПромНефтеГрупп
Страна:	Россия

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: pgm@nt-rt.ru || Сайт: <http://promneftegrupp.nt-rt.ru/>